

Прайс-лист на оборудование для воздушного отопления Lennox.

31.06.2014г

Цены указаны в USD. Расчет производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.



№	Маркировка	Наименование	Стоимость, USD	
			Розничная	
			с НДС	

Газо-воздушное отопление (сетевой, сжиженный газ), канальное охлаждение

Воздуонагреватели

Воздуонагреватель газовый КПД-93%

G61MPVT36 В 070 (19 кВт.)	Совместимость: HCC / PCO 16-28	2 760
G61MPVT60 С 090 (25 кВт.)	Совместимость: HCC / PCO 20-28	3 120
G61MPVT60 С 110 (32 кВт.)	Совместимость: HCC / PCO 20-28	3 240
G61MPVT60 D 135 (38 кВт.)	Совместимость: HCC / PCO 20-28	3 420
Переход на сж. газ 44W48	Совместимость: G61	90

Воздуонагреватель газовый КПД-80%

ML180UH 070 TP 36 А (19 кВт.)	Воздуонагреватель газовый КПД 80%
ML180UH 090 TP 48 В (25 кВт.)	Воздуонагреватель газовый КПД 80%
ML180UH 110 TP 36 С (32 кВт.)	Воздуонагреватель газовый КПД 80%
ML180UH 110 TP 60 С (32 кВт.)	Воздуонагреватель газовый КПД 80%
ML180UH 135 TP 60 D (38 кВт.)	Воздуонагреватель газовый КПД 80%

Внутренние блоки канальной сплит-системы (вертикальные) R22/R410

Совместимость:

C33-36 А-2F (10 кВт.)	ML180UH 070...А	620
C33-24 В-2F (7 кВт.)	G61...В 070 / ML180UH 090...В	730
C33-36 В-2F (10 кВт.)	G61...В 070 / ML180UH 090...В	820
C33-48 В-2F (14 кВт.)	G61...В 070 / ML180UH 090...В	930
C33-36 С-2F (10 кВт.)	G61...С 090-110 / ML180UH 110...С	790
C33-48 С-2F (14 кВт.)	G61...С 090-110 / ML180UH 110...С	980
C33-60 С-2F (17 кВт.)	G61...С 090-110 / ML180UH 110...С	1 290
C33-60 D-2F (17 кВт.)	G61...D 135 / ML180UH 135...D	1 350

Внутренние блоки канальной сплит-системы (горизонтальные) R22/R410

CH33-24 В-2F (7 кВт.)	G61...В 070 / ML180UH 090...В	840
CH33-36 В-2F (10 кВт.)	G61...В 070 / ML180UH 090...В	880
CH33-36 С-2F (10 кВт.)	G61...С 090-110 / ML180UH 110...С	980
CH33-48 С-2F (14 кВт.)	G61...С 090-110 / ML180UH 110...С	1 190
CH33-60 С-2F (17 кВт.)	G61...С 090-110 / ML180UH 110...С	1 350
CH33-60 D-2F (17 кВт.)	G61...D 135 / ML180UH 135...D	1 410

Air Handler - HOT WATER COIL (Вентиляторный доводчик с испарителем и водяным калорифером)

Внутренний блок теплового насоса 220-240В	WATER HEATER		
BVRM.B9.9.37.T.3N.5 (10 кВт.)	220-242B	17 - 22 кВт.	2 775
BVRM.D1.9.60.T.4N.5 (17 кВт.)	220-242B	23 - 29 кВт.	3 020

Air Handler - (Вентиляторный доводчик с испарителем)

Внутренний блок теплового насоса 220-240В			
BCRM.B9.9.37.T.00.5 (10 кВт.)	220-242B		2 085
BCRM.D1.9.60.T.00.5 (17 кВт.)	220-242B		2 625



Наружные блоки теплового насоса

Наружный блок теплового насоса 220/240В-1 фаза 50 Гц (тепло / холод)

TPA 024 S4N41 T (7 кВт.)	220/240В-1 фаза 50 Гц	2 540
TPA 036 S4N41 T (10 кВт.)	220/240В-1 фаза 50 Гц	3 090

Наружный блок теплового насоса 380/420В-3 фазы 50 Гц (тепло / холод)

TPA 036 S4N41 M (10 кВт.)	380/420В-3 фазы 50 Гц	3 240
TPA 048 S4N41 M (14 кВт.)	380/420В-3 фазы 50 Гц	3 880
TPA 060 S4N41 M (17 кВт.)	380/420В-3 фазы 50 Гц	4 390

Автоматика (термостаты)

Применение: Воздухонагреватели серии ML180

L3511C	Воздухонагреватели (ML180) - 1 Heat / 1 Cool	180
L3522C	Воздухонагреватели (G61) - 2 Heat / 2 Cool	290

Применение: тепловые насосы (вентиляторные доводчики), руфтопы, воздухонагреватели.

L3532H	Тепловые насосы - 3 Heat / 2 Cool	290
--------	-----------------------------------	-----

Применение: универсальные

L5732U	Термостат универсальный	420
--------	-------------------------	-----

Опции для систем воздушного отопления

Фильтры воздушные (в комплекте с УФ-стерилизатором)

PCO14-23	537x254x584	960
PCO16-28	438x254x724	1 140
PCO20-28	538x254x724	1 140

Фильтры воздушные / расходные материалы

Корпус фильтра

HCC 14-23 (540x584x178 мм.)	Корпус для фильтра	160
HCC 16-28 (438x732x178 мм.)	Корпус для фильтра	180
HCC 20-28 (533x724x178 мм.)	Корпус для фильтра	180

Фильтрующий элемент для бокса HCC

HCF 14-16 (500x500x125мм.)	Совместимость: HCC 14-23	200
HCF 16-16 (400x400x125мм.)	Совместимость: HCC 16-28	200
HCF 20-16 (500x625x125мм.)	Совместимость: HCC 20-28	200

Фильтрующий элемент растягивающийся в многоразовом корпусе (комплект) для бокса HCC

HCFX 14-16 (500x500x125мм.)	Совместимость: HCC 14-23	350
HCFX 16-16 (400x400x125мм.)	Совместимость: HCC 16-28	360
HCFX 20-16 (500x625x125мм.)	Совместимость: HCC 20-28	370

Вентиляторные доводчики большой мощности

Вентиляторные доводчики 380-420В

TAA 072 S4S
TAA 090 S4S
TAA 120 S4S
TAA 150 S4S
TAA 180 S4S
TAA 240 S4S

УФ-стерилизаторы воздуха

Модель UVC

UVC-24 V (одна лампа)	Питание 24В	390
UVC-41 W-S (одна лампа)	Питание 220-242В	690
UVC-41 W-D (две лампы)	Питание 220-242В	1 040

Увлажнители воздуха канальные (байпасного типа)

Увлажнители воздуха с гигростатом (в комплекте)

HCW B 3-12A	1,9 л/ч	430
HCW B 3-17A	2,7 л/ч	580